

Information Technique

37.2013

Nouveau chargeur rapide STIHL AL 500 – Type 4805



Le nouveau chargeur rapide STIHL AL 500 vient compléter la gamme de chargeurs STIHL.

Étant donné la plus forte intensité du courant de charge, les batteries du nouveau type sont rechargées nettement plus rapidement qu'avec les chargeurs fournis jusqu'à présent.

Le modèle STIHL AL 500 convient donc tout particulièrement pour les batteries STIHL AP 180 et AR 900.

Le modèle STIHL AL 500 est conçu pour pouvoir être fixé au mur. Le montage est décrit sur le folio joint à l'appareil.

De plus, son socle est muni d'un creux faisant office de poignée, pour faciliter le transport.

Une bande agrippante fixée au cordon d'alimentation permet de le maintenir enroulé tout près de l'appareil, ce qui en réduit l'encombrement.


Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220-240 V, 50 Hz
100 V, 50-60 Hz¹⁾

Intensité nominale du courant : 2,6 A / 5,7 A¹⁾

Puissance nominale : 570 W / 580 W¹⁾

Courant de charge : 12 A

Classe de protection : II,  (à double isolement)

¹⁾ version Japon 100 V

Temps de recharge

Batterie	80% (min)	100% (min)
AP 80	25	50
AP 120	30	60
AP 160	35	60
AP 180	25	30
AR 900	100	130